

AVANZA 易捷工程系列激光工程投影机



涵盖Rec. 709
高清色域
精准的颜色还原



宽色域
和高亮度共存



一致性高
均匀度好
非常适合融合应用



光源20000小时
无需更换
一次投入长久受益



720度安装
实现无限创意



低总体
拥有成本



高可靠性
不产生IR/UV
使用无后顾之忧



全天候24X7小时工作
不间断的给用户
带来高清视觉体验

| 描述 | 易捷工程系列 WU5 |
|----------------------|---------------------------|
| 投影机类型 | WUXGA DLP |
| 技术 | 0.67" DMD x1 |
| 平均亮度 | 6000流明 |
| 物理分辨率 | 1920x1200 |
| 宽高比 | 16:10 |
| 对比度 | 100,000:1 |
| 均匀度 | >90% |
| 激光显示技术 | AVANZA Speckle Free® |
| 寿命① | 20000/40000小时 |
| 可调节激光光源的输出 | 支持 |
| 镜头 | 1.2-2.16:1(STD) 0.47:1 |
| 镜头水平偏移 | -10% to +10% |
| 镜头垂直偏移 | 0 to +20% |
| 支持输入信号分辨率带宽 | 165MHz |
| HDMI ② | x2 |
| VGA | x1 |
| Mini USB | x1 |
| 3.5MM音频输入 | x1 |
| 3.5MM音频输出 | x1 |
| SPDIF数字音频输出 | x1 |
| RS232 | x1 |
| 输入电压范围 | 100-240V (+/- 10%) |
| 输入频率范围 | 50-60Hz |
| 峰值240 VAC | 480W |
| 待机功耗240 VAC | ≤0.5W |
| 噪音dB | 35dB |
| 认证 | CCC |
| 密封的引擎 | 密封 |
| 投影可以用于720度安装, 包括肖像模式 | 支持 |
| 3D | 支持 |
| 存储温度 | -10-60°C |
| 工作温度③ | 0-45°C |
| 尺寸 长x宽x高mm | 480x398x165mm |
| 重量 | 13kg |

- ① 整机（含光源）使用期限20000/40000小时，取决于亮度模式
- ② HDMI版本1.4
- ③ 当环境温度大于35度时,投影机需要降低亮度工作

- ◎ 重量尺寸均为近似值
- ◎ 详细规格及功能操作说明,以产品的说明书为准
- ◎ 所有资料经仔细核对,以求准确,如有任何印刷错漏或翻译中产生的偏差,敬请原谅
- ◎ 印刷过程可能令目录中的产品与实物有细微差异

SouVR.com
搜维尔

地址:

北京市海淀区中关村软件园二期君正大厦

Tel 010-50951355

Fax 010-50951352

邮政编码: 100094

网址: www.souvr.com



扫描二维码关注搜维尔